



PROCOP  
— 1 8 0 2

# AMBER PREPRINT



## Amber Preprint

L'Amber Preprint est un papier offset-laser, blanc, sans bois. Il est développé pour les formulaires personnalisés du marketing direct, les factures et les têtes de lettres. Ainsi, il est garanti pour le laser et, pour la preimpression en offset suivi par une personnalisation au laser (préprint). Ce papier est fabriqué selon les normes DIN 6723 et 6724-1 ce qui le rend garanti OCR (à la lecture optique). Il possède une très haute blancheur et opacité. L'Amber Preprint est disponible en feuilles et en bobines ainsi qu'en version certifiée FSC<sup>TM</sup> ou PEFC, sur demande.

### AMBER PREPRINT, ECF - (APR 08)

|   |                 |     |     |     |     |     |
|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Grammage (g/m <sup>2</sup> )              | 70 <sup>e</sup> | 80  | 90  | 100 | 120 | 160 |
| Opacité (%)                               | ≥92             | ≥93 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 |
| Épaisseur (µm)                            | 91              | 104 | 117 | 130 | 156 | 208 |
| Blancheur (CIE)                           |                 |     |     |     |     | 167 |
| Rugosité (Bendtsen, ml/min)               | 160             | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 |
| Trame recommandée 133-150 lpi             |                 |     |     |     |     |     |
| Document permanent, sans acide ISO 9706   |                 |     |     |     |     |     |
| FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS |                 |     |     |     |     |     |

Les valeurs indiquées sont des valeurs cibles. Elles peuvent être modifiées sans notification préalable. Vous trouverez toujours les dernières caractéristiques techniques sur notre site web [www.arcticpaper.com](http://www.arcticpaper.com).

<sup>e</sup> Produit non standard. Tonnage minimum et respect de la laize machine nécessaires. Nous consulter.