



PROCOP
— 1 8 0 2

CONDAT GLOSS

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	110	115	125	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	68	76	83	86	91	95	99	110	125	146	166	186	203	230	279	302	318
Main	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.77	0.80	0.80	0.83
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	90.0	91.0	92.5	93.0	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Blancheur D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	70	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Lissé Bekk (face couché)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	≥0.7*STD	1400	1100	1000	950	1500	1450	1450	1200	1000	800	700	600	500	400	300	200	200
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Description:

Le papier couché sans bois 2 faces de Condat au brillant éclatant et avec un très bon lissé.

Les raisons de sa tenue, son lissé et sa brillance exceptionnels ne sont plus un secret; Elles reposent sur le choix ingénieux des bases de couchage afin de réduire le niveau du calandrage permettant, ainsi, de maintenir la main du papier.

De plus, grâce à son excellent niveau de lissé, le point de trame reste davantage à la surface du papier pour une impression, tout en finesse.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Certificat ECF - Papier couché](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.